

HSAJET®

Czarny atrament wodny

DLA HP TIJ 2.5



Szeroka gama wkładów z atramentem wodnym do kodowania przemysłowego na podłożach półporowatych i porowatych.

W przypadku stosowania w nowych drukarkach HSAJET® MCX, wkłady HSAJET® z kartą inteligentną (SC) umożliwiają automatycznego wykrywania wkładu atramentowego, automatycznej regulacji parametrów atramentu oraz monitorowania poziomu atramentu w czasie rzeczywistym.

HSAJET® K0108 Heimdall Czarny atrament barwnikowy (SC)

do drukowania na podłożach niepowlekanych, matowych i powlekanych na połysk K0108 zapewnia trwały, ostry i wyraźny wydruk bez rozmazywania się i przenoszenia. Atrament został zaprojektowany w celu zwiększenia połysku podłoży powlekanych na połysk. Zapewnia niezawodną i stałą wysoką jakość druku, wymagając niewielkiej konserwacji lub nie wymagając jej wcale pomiędzy zadaniami drukowania, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających sporadycznego drukowania. Charakteryzuje się dobrym czasem schnięcia na różnych podłożach.

HSAJET® K1312 Loke Black Pigment Ink (SC)

do drukowania na porowatych, matowych i błyszczących podłożach

K1312 to hybrydowy atrament na bazie pigmentu/barwnika, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo ostrego wydruku. Doskonale nadaje się do drukowania małych znaków, kodów kreskowych i matryc danych w wysokiej rozdzielczości, nawet przy dużych prędkościach. Natychmiastowe uruchomienie jest możliwe dzięki doskonałemu czasowi odparowania wynoszącemu ponad godzinę, co sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań wymagających przerywanego drukowania. Wymaga bardzo niewielkiej konserwacji i zapewnia niezawodną i stałą wydajność drukowania.



HSAJET® K3011 Premium Black Ink HSAJET® K3011ai Premium Black Ink (SC)

dla uzyskania doskonałych wyników drukowania na podłożach powlekanych i porowatych

K3011 został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić szybkie schnięcie i najwyższą jakość druku na opakowaniach farmaceutycznych. Atrament zapewnia wysoką jakość obrazu, który kwalifikuje się do weryfikacji kamerą. Dobrze schnie na podłożach powlekanych i zwykłych, takich jak papier niepowlekany, powłoki papiernicze (matowe, zmatowione, błyszczące), powłoki gliniane i tektura falista. Zapewnia trwały, wyraźny i ciemny obraz oraz wymaga bardzo niewielkiej konserwacji. Dostępny do zastosowań hurtowych.

HSAJET® K3020ai Hybrydowy czarny tusz (SC)

do drukowania na porowatych podłożach

K3020ai to hybrydowy atrament na bazie pigmentu/barwnika, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości wydruków na porowatych podłożach. Doskonale nadaje się do szybkiego drukowania małych znaków, matryc danych i kodów kreskowych w wysokiej rozdzielczości. Dobrze sprawdza się na papierze niepowlekany, podłożach typu mill coat (matowych, matowych) i tekturze falistej. Charakteryzuje się wyjątkowo długim czasem otwarcia wynoszącym 16 godzin.

Dostępny do zastosowań hurtowych.

HSAJET® K3030ai Czarny atrament pigmentowy (SC)

do ciemnego druku na porowatych i niektórych nieporowatych podłożach

K3030ai to specjalnie opracowany atrament pigmentowy, który doskonale nadaje się do drukowania zarówno na podłożach porowatych, jak i nieporowatych. Jest to atrament wodny z dodatkiem łagodnej mieszanki rozpuszczalników, który szczególnie dobrze przylega do powłok fabrycznych (matowych, błyszczących, matowych), niektórych tworzyw sztucznych, papieru niepowlekanego, tektury falistej, powłok glinianych i podłoży powlekanych (wodnych, satynowych, miękkich, UV). K3030ai zapewnia dobrą odporność na wodę i światło. Dostępny do zastosowań hurtowych.

HSAJET®

Wodny czarny atrament

DLA HP TIJ 2.5

Warunki przechowywania

Mniej niż 24 godziny:
Pozostaw kasetę w drukarce. Przed
użyciem wytrzyj i oczyść.

Ponad 24 godziny:
Wyjmij kasetę z drukarki i załóż na głowicę
zacisk kasety. Przed użyciem wytrzyj i
przedmuchać.

Temperatura przechowywania

Atramenty wodne: 10–30 °C

Temperatura pracy

Atramenty wodne: 10–40 °C

Konserwacja i obsługa wkładu Wkład należy
wyczyścić niestrzępiącą się ściereczką, delikatnie
przecierając go po przekątnych krawędziach, z
głowicą drukującą skierowaną w dół.

Czyszczenie atramentów wodnych

Do czyszczenia głowicy drukującej należy używać
niestrzępiącej się ściereczki zwilżonej wodą
dejonizowaną.

Oryginalne wkłady HP45A lub HP45ai

Atramenty wodne HSAJET® są dostarczane w
oryginalnych wkładach HP45A lub HP45ai.



Nazwa atramentu	Typ atramentu	Podłoża	Pojemność	Średnia ilość dostarczonego atramentu ¹	Rodzaj barwnika	Okres przydatności	Napięcie	Szerokość impulsu	Czas schnięcia ²	Czas dekapowania	Dostępne luzem ³
K0108	Wodny	Niepowlekane i powlekane matowo	48 ml	40 ml	Barwnik	24 miesiące	11,0 V	1,9 µsek	1–5 sekund	< 30 min	-
K1312	Wodny	Porowaty, matowy lub błyszczący	50 ml	40 ml	Pigment / barwnik	24 miesiące	11,0 V	1,9 µsek	2–3 sekundy	> 1 godzina	-
K3011 / K3011ai	Wodny	Porowata, matowa lub błyszcząca	45 ml	35 ml	Barwnik	18 miesięcy	10,2 V	2,2 µsek	~1 sek.	1 godzina	BS1 1000 ml
K3020ai	Wodny	Porowaty	45 ml	36 ml	Pigment / barwnik	24 miesiące	10,2 V	2,2 µsek	~1 sek.	16 godz.	BS1 1000 ml
K3030ai	Wodny/łagodny rozpuszczalnik	Porowate i nieporowate	45 ml	36 ml	Pigment	24 miesiące	10,2 V	2,2 µsek	1–5 sekund (porowate) < 30 sekund (nieporowate)	1 godzina	BS1 1000 ml

¹ Średnia dostarczana objętość atramentu zależy od zastosowania i różni się od rzeczywistej objętości napełnienia

² Zależy od podłoża

³ Średni okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy

** Zalecane ogrzewanie impulsowe: Wyłączone

DYSTRYBUTOR:



TM INK-JET Tomasz Mrowiec

Phone: +48 77 54 30 582
www.ink-jet.com.pl | biuro@ink-jet.com.pl