

HSAJET®

Czarny tusz na bazie rozpuszczalnika

DLA HP TIJ 2.5



Szeroka gama szybko schnących wkładów z atramentem na bazie rozpuszczalnika do przemysłowego znakowania na wielu rodzajach materiałów nieporowatych.

W nowych drukarkach HSAJET® MCX wkłady HSAJET® z kartą inteligentną (SC) umożliwiają automatycznego wykrywania wkładu atramentowego, automatycznej regulacji parametrów atramentu oraz monitorowania poziomu atramentu w czasie rzeczywistym.

HSAJET® K4011si Bragi Czarny tusz solwentowy (SC)

Doskonała stabilność w zastosowaniach związanych z drukowaniem ciągłym K4011si drukuje na szerokiej gamie trudnych półporowatych i nieporowatych podłoży. Tusz ten zapewnia wysoką jakość obrazu z ostrymi krawędziami, co czyni go doskonałym wyborem do opakowań farmaceutycznych oraz rozwiązań w zakresie śledzenia i identyfikacji. Jest to idealny wybór do drukowania ciągłego, zapewniający doskonałą stabilność. Idealny do drukowania na trudnych podłożach, zwłaszcza foliach PE, PP, foliach poddanych obróbce koronowej, foliach blistrowych, OPP, PET, gumie oraz różnych materiałach powlekanych i tekstyliach. Zapewnia szybki czas schnięcia wynoszący 2-3 sekundy i długi czas otwarcia ponad godzinę.

HSAJET® K4022si Thor Black Solvent Ink (SC) **Doskonała**

przyczepność zapewniająca trwałość i wyjątkowo odporny nadruk K4022si został specjalnie zaprojektowany do drukowania na aluminium, foliach blistrowych

i innych trudnych podłożach. Zapewnia doskonałą przyczepność oraz trwałość, wyjątkowo odporny i bardzo ciemny obraz o ostrych krawędziach, co sprawia, że atrament ten jest idealnym wyborem do opakowań farmaceutycznych oraz rozwiązań w zakresie śledzenia i identyfikacji. Szczególnie dobrze sprawdza się na powierzchniach metalowych, folii aluminiowej, folii blistrowych, OPP, PE, PET i innych powlekanych, błyszczących i nieporowatych podłożach. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia wynoszącym 2-3 sekundy oraz długim czasem otwarcia wynoszącym jedną godzinę.



HSAJET® K4032si Odin Black Solvent Ink (SC)

Ciemne, wysokiej jakości obrazy na nieporowatych podłożach

Zapewniając ciemny, wysokiej rozdzielczości i wysokiej jakości obraz, który kwalifikuje się do weryfikacji kamerowej, atrament ten jest dobrym wyborem do opakowań żywności i farmaceutyków oraz rozwiązań w zakresie śledzenia i identyfikacji. Wyjątkowa trwałość na nieporowatych podłożach umożliwia przemysłową obsługę podczas procesu produkcji, pakowania i transportu. Szczególnie dobrze sprawdza się na foliach blistrowych, foliach powlekanych, elastycznych podłożach foliowych, opakowaniach z PE, powlekanych kartonach, a także innych podłożach półporowatych i nieporowatych.

HSAJET® K4055si Frigg Black Solvent Ink (SC) **Wyjątkowa przyczepność, wysoka gęstość optyczna i długi czas przechowywania**

K4055si zapewnia wyjątkową wydajność, a także trwałość, wyraźne i ciemne czarne wydruki na szerokiej gamie nieporowatych podłoży, takich jak elastyczne folie, PE, PET, PP, lakiery nawierzchniowe (AQ i EC), tworzywa sztuczne, akryl, ABS, PC, PVC, guma, szkło, metale, a także inne powlekane, błyszczące i nieporowate podłoża. K4055si charakteryzuje się wyjątkowo długim czasem otwarcia wynoszącym ponad 16 godzin, co pozwala zredukować czas i koszty konserwacji do minimum. Dostępny do zastosowań masowych.



HSA A UNIQUE IMPRINT
SYSTEMS

Atramenty na bazie rozpuszczalników
HSAJET® są dostarczane w
oryginalnych wkładach HP45si

Czarny atrament na bazie rozpuszczalnika

DLA HP TIJ 2.5

Warunki przechowywania

Mniej niż 24 godziny:
Pozostaw kasety w drukarce. Przed użyciem wytrzyj i przepłucz.

Ponad 24 godziny:
Wyjmij kasety z drukarki i załóż na głowicę zacisk kasety. Przed użyciem wytrzyj i przedmuchać.

Temperatura przechowywania

Atramenty rozpuszczalnikowe: 15–35 °C

* K4032si: -20–35 °C

* K4055si: 10–30 °C

Temperatura pracy

Atramenty rozpuszczalnikowe: 15–35 °C

* K4055si: 10–40 °C

Informacje dotyczące wysyłki

Atramenty na bazie rozpuszczalników są łatwopalne i muszą być transportowane zgodnie z normą UN1210/3.

Konserwacja i obsługa wkładu Wkład należy wyczyścić niestrzępiącą się ściereczką, delikatnie przecierając go po przekątnych krawędziach, z głowicą drukującą skierowaną w dół.

Czyszczenie atramentów na bazie rozpuszczalników

Użyj chusteczek czyszczących HSAJET® zawierających alkohol izopropylowy.

Wkład HP45si

Atramenty na bazie rozpuszczalników są dostarczane w kasie drukującej HP45si, która jest kasą specjalnie zoptymalizowaną do atramentów na bazie rozpuszczalników do drukowania na materiałach nieporowatych.

Wkład HP45si działa z większą prędkością i drukuje z większej odległości niż standardowy wkład HP45A.



Nazwa atramentu	Rodzaj atramentu	Podłoża	Pojemność	Średnia ilość dostarczonego atramentu ¹	Rodzaj barwnika	Okres przydatności	Napięcie	Szerokość impulsu	Czas schnięcia ²	Czas dekapowania	Dostępne luzem ³
K4011si	Rozpuszczalnik	Półporowate i nieporowate	45 ml	33 ml	Barwnik	9 miesięcy	9,6 V	1,6 µsek	2–3 sekundy	1 godzina	-
K4022si	Rozpuszczalnik	Półporowate i nieporowate	45 ml	33 ml	Barwnik	12 miesięcy	8,8 V	1,8 µsek	2–3 sekundy	1 godzina	-
K4032si	Rozpuszczalnik	Półporowate i nieporowate	50 ml	35 ml	Barwnik	12 miesięcy	8,7 V	1,8 µsek	2–3 sekundy	> 15 min	-
K4055si	Rozpuszczalnik	Półporowate i nieporowate	43 ml	31 ml	Barwnik	24 miesiące	9,0 V	1,8 µsek	< 3 sekundy	16 godzin	BSF 475 ml

¹ Średnia dostarczana objętość atramentu zależy od zastosowania i różni się od rzeczywistej objętości napełnienia.

² Zależy od podłoża

³ Średni okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy

** Zalecane ogrzewanie impulsowe: Wyłączone

DYSTRYBUTOR:



TM INK-JET Tomasz Mrowiec

Phone: +48 77 54 30 582

www.ink-jet.com.pl | biuro@ink-jet.com.pl